

# Klarwasserdruckpumpe GUP 46

clarified water pressure pump GUP 46



Technisches Datenblatt / technical data

Pumpe		pump	
max. Förderleistung	75 l/min	max. flowrate	
max. Förderhöhe	44 m	max. height	
max. Betriebsdruck	4,4 bar	max. operating pressure	
Nennleistung max.	0,75 kW	power consumption	
max. Arbeitsdruck		max. working pressure	
max. Temperatur des geförderten Mediums	40 °C	max. temperature of pumped liquid	
Pumpenlaufräder (Material)	Edelstahl / stainless steel	rotor discs of the pump (material)	
Pumpenschaft (Material)	Edelstahl / stainless steel	shaft of the pump (material)	
Pumpengehäuse (Material)	Edelstahl / stainless steel	pump body housing (material)	

Anschlüsse		connections	
Saugseite	1 1/4" IG / female thread	suction side	
Druckleitung	1 1/4" IG / female thread	pressure side	

Netzanschluss		electric main supply	
Spannung	230 V	voltage	
Frequenz	50 Hz	frequency	
Kabellänge	15 m	length of cable	

Abmessungen		measurements	
Durchmesser	150 mm	diameter	
Höhe	475 mm	height	
Gewicht	16,7 kg	weight	

